E 70|80|90|100



- 3 UND 4 ZYLINDER BIS 102 PS
- MAXIMALE BODENHAFTUNG
- SCHALTUNG 16+16 MIT SYNCHRONISIERTEM WENDEGETRIEBE
- GEWICHT 2325 KG

Vier mal I, einer für alle!

Die Traktoren der Baureihe E sitzen stabil auf ihren vier breiten, niedrigen und gleich großen Antriebsrädern und bieten die optimale Lösung für das komplett sichere Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen. Zu verdanken ist dies auch den neuen, sich verjüngenden Karosserien und dem äußerst geringen Lenkeinschlagwinkel.

Ab heute auch mit den neuen 4 Zylindern bis 100 PS: noch nie so leistungsstark, noch nie so zuverlässig, noch nie so Goldoni.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

VM 3 Zyl. 45 kW 61 PS – 52 kW 71 PS VM 4 Zyl. 60 kW 81 PS – 68 kW 92 PS

Tier IIIB

DPF + IGR

GETRIEBE

16+16, 12+12, 8+8

Wendegetriebe mechanisch

Elektrohydraulische Differenzialsperre

HYDRAULIK

Hubkraft 2200 kg

Pumpenförderleistung 55 l/min, Open-Center-System bis zu 4 mechanische heckseitige Steuerventile (3+1)

FAHRERPLATZ

Plat

ABMESSUNGEN

Radstand: 1505 mm Gewicht: 2275 bis 2325 kg

Reifen: 320/70R20

Breite (min./max.): 1335-1575 mm