

# MY SPECIAL

14 - 15

20

**MY SPECIAL 14** motore da 12,2 CV, diesel

**MY SPECIAL 15** motore da 13,6 CV, diesel




## Serie My Special, versatilità e maneggevolezza.

Con motori diesel e benzina da 12 a 14 CV, i motocoltivatori della serie My Special, equipaggiati con attrezzature diverse, sono estremamente versatili e maneggevoli, in grado di affrontare facilmente tutte le operazioni di aratura, semina, e trattamenti antiparassitari in serre, vivai e orti. Se queste sono le caratteristiche di versatilità della My Special, non abbiamo trascurato l'aspetto tecnico e la sicurezza, per permettere all'operatore di lavorare nella massima tranquillità. Cambio a 5 velocità di cui 4 avanti e 1 retromarce.

### LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



maneggevole

		Serie MY SPECIAL	
		MY SPECIAL 14	MY SPECIAL 15
<b>Motore</b>			
Tipo		Lombardini Diesel 3LD510	Lombardini Diesel 25LD330/2 B1
Potenza	kW(CV)	9 (12,2)	10 (13,6)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3000 rpm	2 a 3000 rpm
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	510	654
Avviamento		Autoavvolgente; opt avv. Elettrico	Avv. Elettrico
Capacità serbatoio	l.	5,2	4
<b>Trasmissione</b>			
N° marce		4 AV + 1 RM	4 AV + 1 RM
Frizione cambio		Disco a secco	Disco a secco
Bloccaggio differenziale		si	si
Velocità	km/h	AV: 1,37 / 2,77 / 6,0 / 8,0 RM: 2,81	AV: 1,37 / 2,77 / 6,0 / 8,0 RM: 2,81
Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento ultima retromarcia		si	si
<b>Freni</b>			
Tipo freni		A nastro	
<b>PTO</b>			
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	
Dispositivo sicurezza bloccaggio retromarcia con PTO inserita		si	
<b>Posto guida</b>			
Stegole di guida		Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni	Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni
Cofanatura		Lamiera	Lamiera
Gancio di traino		si	si
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si
Dispositivo attacco attrezzi		fisso	fisso
<b>Pesi e Dimensioni</b>			
Lunghezza min.-max.	mm	2010 - 2040	2010 - 2040
Larghezza min.-max.	mm	567 - 761	567 - 761
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	255	255
<b>Ruote</b>			
Gomme disponibili		6,5/80 - 12	6,5/80 - 12
Dischi ruota registrabili per regolaz. carreggiata		si	si



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Cofanatura completa del motore per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell'operatore.

Flangia attacco fisso +



+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.



# ATTREZZATURE ED ACCESSORI



FRESA 19  
& FRESA 19S



MANOV.85



BARRA FALCIATRICE  
DENTI SPECIALI



ZAVORRA  
MONOVEL



TWIST 5	●	●			●	
TWIST 6	●	●			●	
TWIST 7	●	●			●	
TWIST 8	●	●			●	
TWIST 10	●	●			●	
TWIST 11	●			●	●	
TWIST 8S				●	●	●
TWIST 9DS			●	●	●	●
TWIST 10S			●	●	●	●
TWIST 11S			●	●	●	●
TWIST 12S			●	●	●	●
JOKER 11 DS			●	●	●	●
JOKER 12 DS			●	●	●	●
MY SPECIAL 14						●
MY SPECIAL 15						●

MONAV.70



FRESA 21M  
& FRESA 21



FRESA 22  
& FRESA 22M



# CATALOGO GENERALE MOTOCOLTIVATORI



RUOTINO TRASF.



PORTATTREZZI



ASSOLCATORE



ARATRO 90°  
VOLTAOR.



ARATRO 180°  
VOLTAOR.



ASSOLCATORE  
PER FRESA 19/21

●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●		●			●	●
●	●	●	●	●		●			●	●
●	●	●	●	●		●			●	●
●	●	●	●	●		●			●	●
●	●	●	●	●		●			●	●
●	●	●	●	●		●	●	●		●
●	●	●	●	●		●	●	●		●
●		●	●	●	●	●	●	●		
●		●	●	●	●	●	●	●		

TOSAPRATO TP 60



ARATRO  
MONOVOMERE



RETRO FRESA  
PER FRESA 22



ESTIRPATORE A  
5 ANCORE



ZAVORRA ANT.

