E20 SN

Trattori isodiametrici

- **ROBUSTO**
- **ARTICOLATO**
- **LARGHEZZA MINIMA 80 CM**
- **IL PIÙ PICCOLO ISODIAMETRICO AL MONDO**

Goldoni E20 è il trattore ideale sia per i professionisti alla ricerca di un trattore super compatto e per gli hobbisti alla ricerca di una macchina versatile come prima meccanizzazione. Pratico da usare, E20 è un trattore isodiametrico snodato, robusto e maneggevole.

E20 SN
Trattori isodiametrici

CARATTERISTICHE TECNICHE

● di serie | ○ optional | ━ non disponibile

DESCRIZIONE	VALORE
MODELLO	
Tipo	● Trattore isodiametrico
Struttura	● Integrale autoportante
Versione	● Snodata (articolata al centro)
MOTORE	
Marchio	● Lombardini
Modello	● 12LD477/2
Alimentazione	● Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	● 15 KW / 20,4 CV
Normativa emissioni	● STEP 3A
Numero cilindri	● 2
Aspirazione	● Aspirato
Regime nominale	● 3000 giri/minuto
Raffreddamento	● Ad aria
Cilindrata	● 954 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	● 237 g/KWh
Coppia massima	● 54Nm@2300giri/minuto
Riserva di coppia	● 6%
Filtro aria	● A bagno d'olio
Capacità serbatoio	● 15 litri
Cofano motore	● In lamiera
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	● Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	● 6+3 ad innesto facilitato
Comando cambio	● Meccanico con leve frontali
Frizione	● Monodisco a secco, diametro 7,3"
Comando frizione	● Meccanico a pedale
Sicurezza	● Dispositivo PUSH & START sul pedale frizione e Interlock su leva cambio
Tipo inversore	━ Meccanico, sincronizzato
Bloccaggio differenziale posteriore	● Meccanico
Comando innesto trazione anteriore	━
Bloccaggio differenziale anteriore	● Meccanico
Oscillazione anteriore	● 8° a destra + 8° a sinistra
Velocità minima	● 2,45 Km/h
Velocità massima (omologata)	● 19 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	● A tamburo, con comando meccanico
Tipo frenatura anteriore	━
Freno di soccorso e stazionamento	● Agente sulle ruote posteriori, a comando meccanico indipendente.
STERZO	
Tipo sterzo	● Idrostatico
Angolo di snodo	● 30°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	● Monoalbero, indipendente e sincronizzato
Potenza	● 12,7 KW / 17,2 CV
Velocità indipendenti dall'avanzamento	● 540/750 giri/minuto
Velocità sincronizzata all'avanzamento	● 1 giro-ruota = 15,043 giri-PDF
Senso di rotazione (guardando la PDF)	● Orario (PDF superiore) / Antiorario (PDF inferiore)
Profilo	● 1-3/8" a 6 scanalature (PDF superiore) / UNI 8953-6X26X30 (PDF inferiore)

DESCRIZIONE	VALORE
Frizione	● Meccanica con disco a secco (stessa frizione della trasmissione)
Comando frizione	● Meccanico
Sicurezza	● Interlock su leva selezione indipendente/sincronizzata
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	● Idraulico alza e abbassa
Capacità sollevamento alle rotule	● 500 Kg
Categoria attacco a tre punti	● Categoria 1N
Braccio terzo punto meccanico	● Categoria 1N
Tipo bracci inferiori	● Fissi
Tipo tirante destro e sinistro	● Meccanico registrabile
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	● A centro aperto
Portata della pompa	● 11 litri / minuto
Distributori idraulici posteriori	━
Attacco per scarico libero olio	━
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	● 12V 360A 44Ah
Sicurezza	● Stacca batteria
Strumentazione	● Digitale / analogica
Presa 7 poli	● 12 Volt
Faro da lavoro posteriore	━
Lampada rotante	○ Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	━
Parafanghi anteriori	● Integrati nella carrozzeria
Protezione parafanghi posteriori	● Profilo in gomma
Protezione parafanghi anteriori	● Profilo in gomma
Telaio di sicurezza	● Centrale, completamente abbattibile
Cabina standard	━
Specchio retrovisore sinistro	● Regolabile
Sedile	● Su sospensione elastica, con cinture di sicurezza
Regolazioni sedile	● Orizzontale, verticale, peso conducente
Cassetta porta attrezzi	● Sì
Manuale uso e manutenzione	● Sì
DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino posteriore	● Categoria CEE/CEE-X/CEE-Y regolabili
Gancio di traino anteriore	● Fisso
ZAVORRE	
Anteriore	━
Ad acqua nel pneumatico	━ Con valvola aria / acqua
Ruota	○ Set zavorre ruote Kg 30X2 (tot. 60Kg)
DIMENSIONI E PESI	
Passo	● 1000 mm
Lunghezza (paraurti anteriore / bracci sollevatore posteriore)	● 2500 mm
Larghezza (min-max)	● 467 - 906 mm
Altezza con telaio di sicurezza (min-max)	● 1719 - 1757 mm
Altezza al volante (min-max)	● 1023 mm
Altezza al sedile (min-max)	● 785 mm
Angolo d'attacco	● 24°
Luce libera da terra (min-max)	● 237 mm
Interno ruote libero (min-max)	● 104 - 543 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	● 1,25 m
Carreggiata anteriore (min-max)	● 314 - 682 mm