## G GOLDONI



Goldoni E 20 è il trattore ideale sia per i professionisti alla ricerca di una macchina super compatta che per gli hobbisti alla ricerca di una trattrice versatile di prima meccanizzazione. Pratico da usare, E 20 è un trattore isodiametrico, snodato, robusto e maneggevole.

## **CARATTERISTICHE**

- MOTORE 2 CILINDRI 1,0 LITRI STAGE V
- 🚹 LARGHEZZA MINIMA DI 0,80 METRI
- CAMBIO 6 + 3 A INNESTI FACILITATI
- CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 500 KG





DESCRIZIONE	VALORE
MOTORE	-
Potenza nominale	• 17 KW / 23 CV
Normativa emissioni	· Stage V
Numero cilindri	• 2
Aspirazione	Aspirato
Regime nominale	· 3000 giri/minuto
Cilindrata	• 1019 cm3
Coppia massima	· 54Nm@2300giri/minuto
Riserva di coppia	• 6%
Capacità serbatoio	• 15 litri
TRASMISSIONE	
Tipo di cambio	· 6 + 3 ad innesto facilitato
Comando cambio	· Meccanico con leve frontali
Bloccaggio differenziale posteriore	· Meccanico
Comando innesto trazione anteriore	· 4WD permanente
Velocità minima	• 2,45 Km/h
Velocità massima	• 19 Km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	• Monoalbero, indipendente e sincronizzato
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 540/750 giri/minuto
Velocità sincronizzata all'avanzamento	· 1 giro-ruota = 15,043 giri-PDF
Frizione	<ul> <li>Meccanica con disco a secco (stessa frizione della trasmissione)</li> </ul>
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	· Idraulico alza e abbassa
Capacità sollevamento alle rotule	· 500 Kg
Categoria attacco a tre punti	· Categoria 1N
Braccio terzo punto meccanico	· Categoria 1N
Tipo bracci inferiori	• Fissi
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	· A centro aperto
Portata della pompa	• 11 litri / minuto

DESCRIZIONE	VALORE
<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Passo	· 1000 mm
Lunghezza	· 2500 mm
Larghezza	· 467 - 906 mm (min - max)
Altezza con telaio di sicurezza	• 1719 - 1757 mm (min - max)
Altezza al volante	· 1023 mm
Altezza al sedile	· 785 mm
Luce libera da terra	· 237 mm
Peso	• 750 Kg