

GOLDONI



Goldoni S 100 - 110 (turbo intercooler, quattro ruote motrici, piattaforma su silent-block, cabinato con vista panoramica e aria condizionata) risultano ben bilanciati, compatti, grintosi e infaticabili. In breve, sono i compagni ideali per lavorare senza pensieri! Disponibili in 4 versioni per trovare esattamente quello che fa per voi.

CARATTERISTICHE

- +** POTENZA NOMINALE FINO A 102 CV
- +** CAMBIO 24 + 12 + 4 CON 4 MARCE SINCRONIZZATE, 3 GAMME E RIDUTTORE VELOCITÀ
- +** CABINA COMFORT ORIGINALE
- +** CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DI 2500 KG



goldoni.com

**MACHINES
FOR LIFE** —

DESCRIZIONE	VALORE
MOTORE	
Marchio	• VM
Modello	• R754 IE417
Potenza nominale	• 67 KW / 91,1 CV • 76 KW / 102 CV
Numero cilindri	• 4
Aspirazione	• Turbocompressa intercooler
Regime nominale	• 2300 giri/minuto
Cilindrata	• 2970 cm ³
Coppia massima	• 380Nm@ 1100 giri/minuto
Riserva di coppia	• 21%
Capacità serbatoio	• 70 litri
TRASMISSIONE	
Tipo di cambio	• 24 + 12 sincronizzato
Comando cambio	• Meccanico con leve laterali
Bloccaggio differenziale posteriore	• Elettroidraulico
Assale posteriore	• Doppia trazione, inseribile sottocarico
Comando innesto trazione anteriore	• Elettroidraulico
Velocità minima	• 0,4 Km/h
Velocità massima	• 40 Km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	• Monoalbero, indipendente e sincronizzato
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 540/750 giri/minuto
Velocità sincronizzata all'avanzamento	• Sì
Frizione	• Indipendente, meccanica con disco a secco
PRESA DI FORZA ANTERIORE	
Tipo	• Monoalbero indipendente
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 1000 giri/minuto
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	• Idraulico a posizione e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	• 2500 Kg
Categoria attacco a tre punti	• Categoria 1 e 2
Braccio terzo punto meccanico	• Categoria 1 e 2
Tipo bracci inferiori	• Telescopici con attacchi rapidi

DESCRIZIONE	VALORE
SOLLEVATORE ANTERIORE	
Tipo	• Alza e abbassa
Capacità sollevamento alle rotule	• 1200 Kg
Categoria attacco a tre punti	• Categoria 1
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	• A centro aperto
Portata della pompa	• 38 + 61 litri/minuto con doppia pompa
Distributori idraulici posteriori opzionali	• 1 meccanico (con diverter) o 2 elettronici (solo con sollevatore elettronico)
Distributori idraulici anteriori	• 3 elettronici
Attacco per scarico libero olio	• Rapido 1/2 NPTF
ALLESTIMENTO CABINA STANDARD	
Vetro anteriore	• Apribile
Vetro posteriore	• Apribile
Aria condizionata	• Condensatore elettroventilato sul tetto cabina
Faro da lavoro anteriore	• 2
Faro da lavoro anteriore	• 2
DIMENSIONI E PESI	
Passo	• 1973 mm
Lunghezza senza zavorra	• 3471 3571 mm (min - max)
Larghezza	• 1447 - 1837 mm (min - max)
Altezza con cabina Standard	• 2229 - 2270 mm (min - max)
Altezza al volante	• 1315 - 1363 mm (min - max)
Altezza al sedile	• 1195 - 1238 mm (min max)
Altezza al parafrangente posteriore	• 1190 - 1240 mm (min - max)
Luce libera da terra	• 242 - 292 mm (min - max)
Peso con telaio di sicurezza	• 2375 Kg
Peso con cabina Standard	• 2540 Kg