

E SN 20

20 Articulé



- ROBUSTE
- ARTICULÉ
- LARGEUR MINIMALE 80 CM
- LE PLUS PETIT ISODIAMÉTRIQUE DU MONDE

Compact et essentiel

Le E 20 SN est le tracteur idéal pour les professionnels ou les passionnés du jardinage exigeants, à la recherche d'une machine robuste et compacte mais également à prix abordable. Petit, pratique et fonctionnel, le E 20 SN est un tracteur articulé avec des roues isodiamétriques qui fournit une réponse efficace aux exigences de maniabilité et de fonctionnalité, tout en ayant des dimensions réduites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
2 Cyl 16 kW 22 CV
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
6+3
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 500 Kg
Débit pompe 11 l/min à centre ouvert
un distributeur mécanique arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1000 mm
Poids: 750 Kg
Pneu: 6,00R16
Larg. (mini-maxi): 800-810 mm

E RS-SN 30/40/50

30RS roues directrices
40RS roues directrices
45RS roues directrices
45SN articulé au centre
50 RS
50 SN



- EXCELLENT RAPPORT PRIX/PRESTATION
- LE TRACTEUR «ENTRÉE DE GAMME»
- ROUE DIRECTRICE ET ARTICULÉ
- POSTE DE CONDUITE BAS, SPACIEUX ET ERGONOMIQUE

Puissance, simplicité et rendement

Avec la gamme de tracteurs à 4 roues motrices isodiamétriques de la série E, Goldoni fournit une réponse efficace aux exigences de maniabilité, d'agilité et de stabilité des opérateurs amenés à travailler sur des sols en pente et avec des espaces de manœuvre limités. La gamme E inclut des tracteurs avec des puissances allant de 25 à 38 CV, déclinés dans la version avec roues directrices (RS) ou articulé (SN), indiqués lorsqu'il s'avère nécessaire de disposer d'un rayon de braquage encore plus réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
2/3 Cyl E 30: 19 kW 25 CV
E 40: 25 kW 33 CV
E 45 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
6+3
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 1 000 - 1 200 Kg
Débit pompe 18,5-25 l/min à centre ouvert
un distributeur mécanique arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1 155 mm
Poids: 1 100 Kg
Pneu: 8,25R16
Larg. (mini-maxi): 1 098 - 1 360 mm

E RS-SN 60

60RS roues directrices
60SN articulé au centre



- EMPATTEMENT LIMITÉ
- ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE
- BOÎTE DE VITESSES 16+16 AVEC INVERSEUR SYNCHRONISÉ
- 1650 KG

L'évolution de l'isodiamétrique

La carrosserie fuselée, le rayon de braquage plus étroit, les 4 roues motrices identiques et les puissantes motorisations à injection directe de 48 CV font du E60 la machine idéale pour travailler entre les rangs de vignes et de vergers, du fait des hauteurs limitées et des espaces de manœuvre réduits. La structure portante compacte permet de préserver un centre de gravité bas et près du centre de la machine, permettant une répartition optimale du poids afin de pouvoir travailler en toute sécurité même avec des outils très

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 3 Cyl 35 kW 48 CV
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
12+4, 16+16
Inverseur mécanique
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 1500 Kg
Débit pompe 38 l/min à centre ouvert
jusqu'à 2 distributeurs mécaniques arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1370 mm
Poids 1650 Kg
Pneu: 300/70R20
Larg. (mini-maxi): 1195 - 1515 mm

E 70|80|90|100



- GAMME 3 ET 4 CYLINDRES JUSQU'À 102 CV
- ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE
- BOÎTE DE VITESSES 16+16 AVEC INVERSEUR SYNCHRONISÉ
- POIDS 2325 KG

Quatre pour 1, un pour tous

Bien posés sur leurs 4 roues motrices, larges, basses et toutes identiques, les isodiamétriques de la Série E représentent la solution idéale pour travailler en toute sécurité dans les situations les plus difficiles et ce, également grâce aux nouvelles carrosseries plus fines sur le haut et à leur rayon de braquage ultra réduit. Etmaintenant, égalementavec tout nouveaux 4 cylindres jusqu'à 100 CV: ils n'auront jamais été aussi puissants, aussi fiables, aussi Goldoni.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV
VM 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRANSMISSION
16+16
Inverseur mécanique
Blocage différentiel électrohydraulique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2200 Kg
Débit pompe 55 l/min à centre ouvert
jusqu'à 4 distributeurs mécaniques arrière (3+1)
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1505 mm
Poids: 2275 - 2325 Kg
Pneu: 320/70R20
Larg. (mini-maxi): 1335 - 1575 mm



a Keestrack brand



CATALOGUE DES PRODUITS

FR



RONIN 50



- 48 CV

- BOÎTE DE VITESSES 12+12 + FAST REVERSE (4 RM RAPIDES SUPPLÉMENTAIRES)

- DESIGN ITALIEN

- MULTIFONCTIONNALITÉ

Spécialisé

RONIN est la gamme étudiée par Goldoni pour les emplois spécialisés les plus diversifiés : du champ au travail entre les rangs de vignes et de vergers, des serres aux pépinières, jusqu'aux différentes opérations de transport au sein de l'exploitation agricole et, enfin, pour l'entretien professionnel des espaces verts. RONIN est la réponse à quiconque ait besoin d'une machine flexible, multifonctionnelle mais, dans tous les cas, toujours caractérisée par les points forts propres aux tracteurs Goldoni : compact en termes de dimensions, robuste et fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
Lombardini 4 Cyl - Ronin 50: 35,3 kW 48 CV Tier IIIA
TRANSMISSION
Injection directe 12+12+4 Fast reverse Inverseur mécanique synchronisé Traction intégrale et blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 1800 Kg Débit pompe 33 l/min à centre ouvert 3 distributeurs mécaniques arrière
POSTE DE CONDUITE
Plateforme intégrale/cabines suspendues montées sur garnitures antivibratoires
DIMENSIONS
Empattement: 1723 mm Poids: 1900 Kg Poids: (Plat): 1475 Kg Pneu: 320/70R24 Larg. (mini-maxi): 1309 - 1500 mm

S 60|80

- L'EMPATTEMENT LE PLUS RÉDUIT DE LA CATÉGORIE

- BOÎTE DE VITESSES EXCLUSIVE BREVETÉE

- UN RAYON DE BRAQUAGE MINIMAL

- STABILITÉ ET ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE, GRÂCE À LA PARFAITE RÉPARTITION DU POIDS

- LE 50 CV LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ



La gamme complète pour les vergers et les vignobles

La série S Goldoni représente la réponse optimale aux besoins des professionnels travaillant dans les vignobles et vergers: puissance et maniabilité, fiabilité et prestations, tels sont les atouts qui font de ces tracteurs des compagnons idéaux pour travailler dans toutes les conditions, souvent difficiles, des cultures spécialisées. La série S trouve, dans les dimensions compactes, son principal point fort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 3 Cyl - 35 kW / 48 CV / 4 Cyl 55 kW 75 CV 3 Cyl Tier IIIA / 4 Cyl Tier IIIB Turbo Injection directe
TRANSMISSION
Boîte de vitesses Dual Power 16+8, 8+8 avec leviers latéraux Inverseur mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2300 Kg Débit pompe 38 l/min à centre ouvert 3 distributeurs mécaniques arrière
POSTE DE CONDUITE
Demi-plateforme garnitures antivibratoires
DIMENSIONS
Empattement: 1690 - 1831 mm Poids: 1900 Kg Pneu: 360/70R20 Larg. (mini-maxi): 1318 - 1794 mm

S 80 PLUS



- EMPATTEMENT LIMITÉ

- BOÎTE DE VITESSES EXCLUSIVE BREVETÉE AVEC LE SYSTÈME «DUAL POWER»

- CONFORT DE CONDUITE: PLATEFORME MONTÉE SUR GARNITURES ANTIVIBRATOIRES ET CABINE «OVERVIEW» AVEC CLIMATISATEUR

- EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE ET RÉPARTITION DU POIDS

- HOMOLOGUÉ POUR 40 KM/H

Avec une longueur d'avance

En partant de la Série, nous en avons développé les points forts, en les enrichissant avec des équipements encore plus riches et complets: S 80, possédant toute la puissance nécessaire, alliée aux capacités d'agilité et de fiabilité sans égal qui caractérisent tous les produits Goldoni. Pour toutes celles et ceux qui travaillent dans les cultures spécialisées et qui ne veulent surtout pas renoncer à des équipements de haut niveau, il s'agit sans aucun doute du choix le plus approprié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 4 Cyl 55 kW 75 CV Tier IIIB Turbo Injection directe
TRANSMISSION
Boîte de vitesses Dual Power 16+8, 8+8 avec leviers latéraux Inverseur mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2300 Kg Débit pompe 38 l/min à centre ouvert 3 distributeurs mécaniques arrière
POSTE DE CONDUITE
Plateforme intégrale/cabines suspendues montées sur garnitures antivibratoires
DIMENSIONS
Empattement: 1831 mm Poids: 1900 Kg (plateforme) Pneu: 360/70R20 Larg. (mini-maxi): 1290 - 1766 mm

S 90|100|110 S 90|100|110 GT

- CAPACITÉ DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 39+61 LITRES

- EXCELLENTE RÉPARTITION DU POIDS

- POLYVALENCE MAXIMALE: S - MANIABLE ET AGILE S GT - ROBUSTE ET COMPACT

- CONFORT DE CONDUITE: PLATEFORME MONTÉE SUR GARNITURES ANTIVIBRATOIRES ET CABINE «PRESSURISÉE» AVEC CLIMATISATEUR



Que la force soit avec vous

Un « petit » pour les vergers et les vignobles avec plus de 100 chevaux ? La Série S (intercooler turbo, traction intégrale, plateforme montée sur garnitures antivibratoires ou avec cabine avec vue panoramique et air conditionné) ne fera pas regretter les tracteurs de plus grandes dimensions. Équilibré, compact, audacieux et infatigable, l'allié idéal pour travailler avec une tranquillité d'esprit incomparable : il est disponible en 6 versions pour trouver EXACTEMENT celui fait pour vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 4 Cyl Tier IIIB S 90: 59 kW / 80 CV S 100: 67 kW / 91 CV S 110: 75 kW / 102 CV DPF + IGR
TRANSMISSION
Boîte de vitesses 24+12 4 vitesses pour 3 gammes + mini-réducteur (20%) Inverseur mécanique Traction intégrale et blocage différentiel électrohydraulique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2500 Kg Relevage électronique (Opt.) Débit pompe 100 l/min (39+61) à centre ouvert jusqu'à 3 distributeurs mécaniques arrière jusqu'à 3 distributeurs électrohydrauliques avant
POSTE DE CONDUITE
Plateforme / Cabine pressurisée
DIMENSIONS
Empattement: 1973 mm / 1990 version GT Poids: 2375 Kg (Plat) Pneu: 360/70R24 / 360/70R28 version GT Larg. (mini-maxi): 1404 - 1830 mm

Q 90|100|110



- TRACTION ET ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE GRÂCE À SON CENTRE DE GRAVITÉ BAS

- VERSIONS AVEC CABINE «LOW PROFILE» SUPER SURBAISSÉE DE 174 CM

- CONFORT DE CONDUITE: PLATEFORME MONTÉE SUR GARNITURES ANTIVIBRATOIRES À VISCOSITÉ VARIABLE

- PLUS POLYVALENT QU'UN ISODIAMÉTRIQUE, PLUS PERFORMANT QU'UN TRACTEUR SUR CHENILLES, EXTRAORDINAIRE DANS LE TRANSPORT SUR RÉSEAU ROUTIER

- PARFAITE RÉPARTITION DU POIDS

Une classe à part

Le Q représente une classe de tracteurs à part sans égal sur le marché. La carrosserie au design attrayant et fuselé, le rayon de braquage plus étroit, les 4 grandes roues motrices, presque isodiamétriques, et la puissante motorisation font du Q la machine idéale pour travailler entre les rangs de vignes et de vergers, du fait des hauteurs limitées et des espaces de manœuvre réduits et, de façon plus générale, sur les terrains en pente et accidentés. La structure portante compacte, caractérisée par une répartition du poids de 50% sur l'essieu avant et de 50% sur l'essieu arrière, permet de conserver un centre de gravité bas et près du centre de la machine ainsi que de décharger complètement la motricité au sol pour un travail en toute sécurité, même avec des outils très lourds et dans des pentes extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
VM 4 Cyl Tier IIIB Q 90: 59 kW / 80 CV Q 100: 67 kW / 91 CV Q 110: 75 kW / 102 CV DPF + IGR
TRANSMISSION
Boîte de vitesses 24+12 4 vitesses pour 3 gammes + mini-réducteur (20%) Inverseur mécanique Traction intégrale et blocage différentiel électrohydraulique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2500 Kg Relevage électronique (Opt.) Débit pompe 100 l/min (39+61) à centre ouvert jusqu'à 3 distributeurs mécaniques arrière jusqu'à 3 distributeurs électrohydrauliques avant
POSTE DE CONDUITE
Plateforme / Cabine pressurisée
DIMENSIONS
Empattement: 1923 mm Poids: 2275 Kg (Plat) Pneu: 420/65R20 Larg. (mini-maxi): 1591 - 1876 mm

TRANSCAR 40-80 RS-SN



- 4 ROUES MOTRICES À TRACTION AVANT

- CONFORT DE CONDUITE: PLATEFORME MONTÉE SUR GARNITURES ANTIVIBRATOIRES

- 4 FREINS INTÉGRAUX DIAMÈTRE 290

- BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE À COMMANDE HYDRAULIQUE

- LE TRACTEUR AVEC PLATEFORME LEADER DU MARCHÉ

La gamme complète de tracteurs avec plateforme et machines-outils la plus vendue en Italie

La gamme Goldoni Transcar est étudiée pour satisfaire aux exigences spécifiques de ceux et celles qui travaillent en montagne et ont besoin d'une machine servant avant tout à la manutention de matériel. Avec son ample gamme de motorisations allant de 38 à 71 CV, le refroidissement à air ou à eau, la possibilité de choisir entre des roues directrices ou une machine articulée, la disponibilité en version homologuée ou comme tracteur agricole ou machine-outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
3 Cyl. - de 38 CV à 71 CV Tier IIIA/ Tier IIIB Intercooler turbo (Transcar 80)
TRANSMISSION
8+8 Inverseur mécanique Traction intégrale et blocage différentiel électrohydraulique
POSTE DE CONDUITE
Demi-plateforme/plateforme intégrale montée sur garnitures antivibratoires
DIMENSIONS
Transcar 40-80: 2280 - 2580 Poids: 1940 Kg Pneu: 10,0/75-15,3