

## E SN 20

20Snodato



- ROBUSTO
- ARTICOLATO
- LARGHEZZA MINIMA 80CM
- IL PIÙ PICCOLO ISODIAMETRICO AL MONDO

### ● Compatezza ed essenzialità

Il E 20 SN è il trattore ideale per professionisti o hobbisti esigenti, che necessitano di una macchina forte e compatta ma allo stesso tempo economica. Piccolo, pratico e funzionale E 20 SN è una trattore snodata a ruote isodiametriche che fornisce una risposta efficace alle esigenze di maneggevolezza e funzionalità mantenendo contenute le dimensioni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
2 Cyl 16 kW 22 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 500 Kg
Portata pompa 11 l/min a centro aperto
un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1000 mm
Peso: 750 Kg
Gomma: 6,00R16
Largh. (min-max): 800-810 mm

## E RS-SN 30/40/50

30RS ruote sterzanti  
40RS ruote sterzanti  
45RS ruote sterzanti  
45SN snodato al centro  
50RS  
50SN



- OTTIMO RAPPORTO PREZZO/PRESTAZIONE
- IL TRATTORE "ENTRY LEVEL"
- STERZANTE E ARTICOLATO
- POSTO GUIDA BASSO, SPAZIOSO ED ERGONOMICO

### ● Potenza, semplicità e resa

Con la gamma di trattori a quattro ruote motrici isodiametriche della serie E, Goldoni fornisce una risposta efficace alle esigenze di maneggevolezza, agilità e stabilità degli operatori che lavorano su terreni in pendenza e con spazi di manovra limitati. La gamma Euro include trattori con potenze che vanno dai 25 ai 38 CV, in versione sia a ruote sterzanti (RS) che snodati (SN), indicati qualora sia necessario avere un raggio di sterzo ancora più ridotto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
2/3 Cyl E 30: 19 kW 25 CV
E 40: 25 kW 33 CV
E 45 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1000-1200 Kg
Portata pompa 18,5-25 l/min a centro aperto
un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1155 mm
Peso: 1100 Kg
Gomma: 8,25R16
Largh. (min-max): 1098-1360 mm

## E RS-SN 60

60RS ruote sterzanti  
60SN snodato al centro



- PASSO CONTENUTO
- MASSIMA ADERENZA AL SUOLO
- CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO
- 1650 KG

### ● L'evoluzione dell'isodiametrico

La carrozzeria rastremata, il ridotto raggio di sterzata, le quattro ruote motrici uguali e le potenti motorizzazioni ad iniezione diretta da 48 CV rendono il E60 la macchina ideale per lavorare nei filari di vigneti e frutteti, con altezze contenute e ridotti spazi di manovra. La compatta struttura portante permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, consentendo una distribuzione dei pesi ottimale per operare in piena sicurezza anche

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 3 Cyl 35 kW 48 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
12+4, 16+16
Inversore meccanico
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1500 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto
fino a 2 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1370 mm
Peso: 1650 Kg
Gomma: 300/70R20
Largh. (min-max): 1195-1515 mm

## E 70|80|90|100



- GAMMA 3 E 4 CILINDRI FINO A 102 CV
- MASSIMA ADERENZA AL SUOLO
- CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO
- PESO 2325 KG

### ● Quattro x 1, uno per tutti

Ben piantati sulle loro quattro ruote motrici, larghe, basse e tutte uguali tra loro, gli isodiametrici della Serie E rappresentano la soluzione ideale per operare in tutta sicurezza nelle situazioni più difficili, grazie anche alle nuove carrozzerie rastremate e al ridottissimo raggio di sterzo. Da oggi, anche con i nuovi 4 cilindri fino a 100 CV: mai così potenti, mai così affidabili, mai così Goldoni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV
VM 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRASMISSIONE
16+16
Inversore meccanico
DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2200 Kg
Portata pompa 55 l/min a centro aperto
fino a 4 distributori meccanici posteriori (3+1)
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1505 mm
Peso: 2275-2325 Kg
Gomma: 320/70R20
Largh. (min-max): 1335-1575 mm



a Keestrack brand



## CATALOGO PRODOTTI

IT





# RONIN 50



- 48 CV
- CAMBIO 12+12 + FAST REVERSE (ULTERIORI 4RM VELOC)
- DESIGN ITALIANO
- MULTIFUNZIONALITÀ

# S 60|80

- IL PASSO PIÙ CORTO DELLA CATEGORIA
- ESCLUSIVO CAMBIO BREVETTATO
- MINIMO RAGGIO DI STERZATA
- MASSIMA STABILITÀ E ADERENZA AL SUOLO, GRAZIE ALL'OTTIMO BILANCIAMENTO DEI PESI
- IL 50CV PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO



## Specializzato

RONIN è la gamma pensata da Goldoni per gli impieghi specialistici più differenti: dal campo, alle lavorazioni tra i filari di vigneti e frutteti, alle serre e vivai, alle varie operazioni di trasporto all'interno dell'azienda agricola e, in fine, nella manutenzione professionale delle aree verdi. RONIN è la risposta per chi ha necessità di una macchina flessibile, multifunzionale ma comunque sempre caratterizzata dai punti di forza delle trattrici Goldoni: compattezza nelle dimensioni, robustezza e affidabilità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
Lombardini 4 Cyl - Ronin 50: 35,3kW 48CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
12+12+4 Fast reverse
Inversore meccanico sincronizzato
4WD e DIFF-lock meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1800 Kg
Portata pompa 33 l/min a centro aperto
3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma integrale/cabina sospesa su silent-block
DIMENSIONI
Passo: 1723 mm
Peso: (Plat): 1475 Kg
Gomma: 320/70R24
Largh. (min-max): 1309-1500 mm

## La gamma completa per frutteto e vigneto

La serie S Goldoni rappresenta la risposta ottimale alle necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: potenza emaneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate.

La serie S, trova nelle dimensioni compatte, il suo principale punto di forza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 3 Cyl - 35kW / 48CV / 4 Cyl 55kW 75 CV
3 Cyl Tier IIIA / 4 Cyl Tier IIIB Turbo
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2300 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto
3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Semipiattaforma
DIMENSIONI
Passo: 1690-1831 mm
Peso: 1900 Kg
Gomma: 360/70R20
Largh. (min-max): 1318-1794 mm

# S 80 PLUS



- PASSO CONTENUTO
- ESCLUSIVO CAMBIO BREVETTATO CON IL SISTEMA "DUAL POWER"
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK" E CABINA "OVERVIEW" CON A/C
- OTTIMO RAPPORTO PESO/POTENZA E BILANCIAMENTO PESI
- OMOLOGATO 40KM/H

## Ancora più avanti

Partendo dalla Serie, ne abbiamo sviluppato i punti di forza, arricchendoli con dotazioni più ricche e complete: S 80, con tutta la potenza che vi serve, unita alle impareggiabili doti di agilità e affidabilità che contraddistinguono tutti i prodotti Goldoni.

Per chi opera nelle coltivazioni specializzate e che non vuole rinunciare a dotazioni di primo livello, è certamente questa la scelta più indicata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 4 Cyl 55kW 75 CV
Tier IIIB Turbo
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2300 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto
3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma integrale/cabina sospesa su silent-block
DIMENSIONI
Peso: 1831 mm
Peso: 1900 Kg (piattaforma)
Gomma: 360/70R20

# S 90|100|110

# S 90|100|110 GT

- PORTATA CIRCUITO IDRAULICO 39+61 LITRI
- OTTIMO BILANCIAMENTO DEI PESI
- MASSIMA VERSATILITÀ: S - MANEGGEVOLE E AGILE S GT - ROBUSTO E COMPATTO
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK" E CABINA "PRESSURIZZATA" CON A/C



## La forza sia con voi

Un "piccolo" per frutteti e vigneti con più di 100 cavalli? La Serie S (turbo intercooler, quattro ruote motrici, piattafornato su silent-block o cabinato con vista panoramica e aria condizionata) non fa certo rimpiangere i trattori più grandi. Bilanciato, compatto, grintoso e infaticabile, il compagno ideale per lavorare senza pensieri: in 6 versioni, per trovare ESATTAMENTE quello che fa per voi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 4 Cyl Tier IIIB
S 90: 59 kW / 80 CV
S 100: 67 kW / 91 CV
S 110: 75 kW / 102 CV
DPF + IGR
TRASMISSIONE
Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%)
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2500 Kg
Sollevatore elettronico (Opt)
Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto
fino a 3 distributori meccanici posteriori
fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma / Cabina pressurizzata
DIMENSIONI
Passo: 1973 mm / 1990 versione GT
Peso: 2375 Kg (Plat)
Gomma: 360/70R24 / 360/70R28 versione GT
Largh. (min-max): 1404-1830 mm

# Q 90|100|110



- MASSIMA TRAZIONE ED ADERENZA AL TERRENO GRAZIE AL SUO BASSO BARICENTRO
- VERSIONI CON CABINA "LOW PROFILE" SUPER RIBASSATA DA CM 174
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK" A VISCOSITÀ VARIABILE
- PIÙ VERSATILE DI UN ISODIAMETRICO, PIÙ PERFORMANTE DI UN CINGOLO, OTTIMO NEI TRASFERIMENTI STRADALI
- PERFETTO BILANCIAMENTO DEI PESI

## Una classe a parte

Il Q rappresenta una classe di trattrici a parte, che non trova eguali sul mercato. La carrozzeria dal design aggressivo e spiovente, il ridotto raggio di sterzata, le quattro grandi ruote motrici, quasi isodiametriche e la potente motorizzazione rendono il Q la macchina ideale per lavorare nei filari di frutteti e vigneti, con altezze contenute e ridotti spazi di manovra ed in generale su terreni pendenti e scoscesi. La compatta struttura portante, caratterizzata da una distribuzione del peso al 50% sull'assale anteriore ed al 50% su quello posteriore, permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, nonché di scaricare completamente la motricità al terreno, per operare in piena sicurezza anche con attrezzature molto pesanti ed in condizioni di pendenza estreme.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
VM 4 Cyl Tier IIIB
Q 90: 59 kW / 80 CV
Q 100: 67 kW / 91 CV
Q 110: 75 kW / 102 CV
DPF + IGR
TRASMISSIONE
Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%)
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2500 Kg
Sollevatore elettronico (Opt)
Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto
fino a 3 distributori meccanici posteriori
fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma / Cabina pressurizzata
DIMENSIONI
Passo: 1923 mm
Peso: 2275 Kg (Plat)
Gomma: 420/65R20
Largh. (min-max): 1591-1876 mm

# TRANSCAR 40-80 RS-SN

- 25 RS & SN Ruote sterzanti (RS)
- 28 RS & SN o Snodato al centro (SN)
- 33 RS & SN
- 40 RS & SN
- 60 RS & SN
- 70 RS & SN



- 4 RUOTE MOTRICI A TRAZIONE ANTERIORE
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK"
- 4 FRENI INTEGRALI DIAMETRO 290
- BLOCCAGGIO DI DIFFERENZIALE ANTERIORE E POSTERIORE A COMANDO IDRAULICO
- LA TRATTRICE CON PIANALE, LEADER NEL MERCATO

## La gamma completa di trattrici con pianale e macchine operatrici più venduta in Italia

La gamma Goldoni Transcar è pensata per soddisfare le esigenze specifiche di chi lavora in montagna ed ha necessità di una macchina adibita soprattutto alla movimentazione dei materiali. Con un'ampia gamma di motorizzazioni da 38 a 71 cavalli di potenza, il raffreddamento ad aria oppure ad acqua, la possibilità di scelta delle ruote sterzanti o di una macchina articolata, la disponibilità sia della versione omologata come trattrice agricola o come macchina

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
3 Cyl. - da 38 CV a 71 CV
Tier IIIA/ Tier IIIB Turbo intercooler (Transcar 80)
TRASMISSIONE
8+8
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock elettroidraulico
POSTO GUIDA
Semipiattaforma/piattaforma integrale su silent-block
DIMENSIONI
Transcar 40-80: 2280-2580
Peso: 1940 Kg
Gomma: 10.0/75-15.3